

Protect. Strengthen. Innovate.

## ООО «ЕГЕРРУС» ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 486

Дата выдачи паспорта:31.10.2025

Нормативная документация: ТУ 23.99.12-002-97196926-2019 Производитель: произведено в России ООО «ЕГЕРРУС»

Заказчик: ООО "ЭЙ-ДЖИ СТРОЙМАРКЕТ"

Наименование продукции: Гидроизоляционная лента Hydroflex Band

Артикул: 27010

Упаковка: Короб картонный

Рулон: 10м.

Количество: 20300 п.м. /2030 шт.

Дата производства	№ Партии	Кол-во, пог.м.	Кол-во рулонов
21.10.2025	2521102	14290	1429
22.10.2025	2522101	4210	421
21.10.2025	2521101	1800	180

Номер партии и дата производства указаны на коробке.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Nº	Наименование показателя	Норма	Результат проверки	Категория испытаний
1	Внешний вид	Согласно ТУ п. 2.1.4	Соответствует	приемо-сдаточные
2	Цвет	Серый*	Соответствует	приемо-сдаточные
3	Печать	Макет	Соответствует	приемо-сдаточные
4	Ширина основы, мм	120 (± 3)	Соответствует	приемо-сдаточные
5	Ширина эластомера, мм	70 (± 2)	Соответствует	приемо-сдаточные
6	Длина, м	10 (+2%/-1,5%)	Соответствует	приемо-сдаточные
7	Толщина, мм	0,63 (± 0,1)	Соответствует	приемо-сдаточные
8	Водонепроницаемость, bar	1,5	Соответствует	периодические
9	Поперечное растяжение до разрыва, %	≥ 100	Соответствует	периодические
10	Продольное растяжение до разрыва, %	≥ 15	Соответствует	периодические

<sup>\*</sup>оттенок цвета может отличаться от партии к партии в связи с технологической особенностью производства.

Заключение: По результатам приёмочного контроля качества партия продукции признана СООТВЕТ-СТВУЮЩЕЙ требованиям ТУ 23.99.12-002-97196926-2019 и заявке заказчика.

Условия хранения: Рекомендуется хранение в сухих, закрытых помещениях, защищенных от попадания прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Не рекомендуется хранить продукцию совместно с органическими растворителями, кислотами, химикатами и другими агрессивными средами. Диапазон рабочих температур: от -30 °C до +90 °C. Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты изготовления.

Начальник ОТК

ПРИНЯТО ОТК

Колобанов А.С.