

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00915/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Джи строймаркет» (ООО «Эй-Джи строймаркет»).
Место нахождения: Московская область, городской округ Воскресенск, деревня Ратмирово. Адрес юридического лица: 140207, РОССИЯ, Московская область, город Воскресенск, деревня Ратмирово, улица Некрасова, дом 1. Адрес места осуществления деятельности: 140207, РОССИЯ, Московская область, город Воскресенск, деревня Ратмирово, улица Некрасова, дом 1. ОГРН: 1025000927599. ИНН: 5005033619. Телефон: +7 496 449 63 09. Электронная почта: zavod@bolars.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Джи строймаркет» (ООО «Эй-Джи строймаркет»).
Место нахождения: Московская область, городской округ Воскресенск, деревня Ратмирово. Адрес юридического лица: 140207, РОССИЯ, Московская область, город Воскресенск, деревня Ратмирово, улица Некрасова, дом 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140207, РОССИЯ, Московская область, Воскресенский район, деревня Ратмирово, улица Набережная, дом 1; 140207, РОССИЯ, Московская область, Воскресенский район, деревня Ратмирово, улица Набережная, дом 1, стр.1. ОГРН: 1025000927599. ИНН: 5005033619. Телефон: +7 496 449 63 09. Электронная почта: zavod@bolars.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 115280, РОССИЯ, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 7/4. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывает на основе штукатурок декоративных акриловых торгового знака «БОЛАРС», применяемых для внутренней отделки помещений, изготавливаемых в соответствии с Техническими условиями ТУ 5745-015-56852407-06

код ОКПД 2 20.30.22.110

«ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ АКРИЛОВЫЕ» (Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, приведен в Приложении № 1 на листе 1, Приложении № 2 на листе 2, Приложении № 3 на листе 3, Приложении № 4 на листе 4). Серийный выпуск.

код ТН ВЭД ЕАЭС 3214 90 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008.).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 482-С/ТР-24 от 12.07.2024, № 483-С/ТР-24 от 12.07.2024 от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 1-АСП/24 от 11.01.2024 от ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в Приложении № 1 на листе 1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Гарантийный срок хранения: 24 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя при соблюдении условий транспортировки и хранения. По истечении срока хранения штукатурки должны быть проверены на соответствие требованиям технических условий. В случае соответствия материал допускается использовать по назначению. Условия хранения продукции: Штукатурки хранят в упакованном виде в сухих складских помещениях при температуре выше +5 °С и ниже +30 °С. Не допускается хранить составы вблизи радиаторов отопления и нагревательных приборов. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Срок службы: не установлен. Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента приведены в Приложении № 1 на листе 1, Приложении № 2 на листе 2, Приложении № 3 на листе 3, Приложении № 4 на листе 4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 16.07.2024 по 15.07.2029



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Ненашев Юрий Борисович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00915/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям
технического регламента:

Технические условия ТУ 5745-015-56852407-06 «ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ АКРИЛОВЫЕ» от 13.03.2006.

Инструкция по применению и нанесению штукатурок декоративных акриловых торгового знака БОЛАРС® №7: «Mineral Bark», «Mineral Bark Оптима», «Mineral Maldivas», «Mineral Maldivas - К», «Maldivas - К Оптима», «Mineral Relief», «Mineral Relief Fasade», «Mineral Odysseus», «Crystal», «Crystal Perlmuter» от 04.05.2023.

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия;
Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации,
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ):

Наименование продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Покрyтия на основе штукатурок декоративных акриловых торгового знака «БОЛАРС®», типа Штукатурка декоративная «Mineral Bark» (фракций 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,5 мм) и Штукатурка декоративная «Mineral Bark Оптима» (фракций 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм), изготавливаемых в соответствии с Техническими условиями ТУ 5745-015- 56852407-06 «ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ АКРИЛОВЫЕ», нанесенных на негорючую основу с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь), в зависимости от фракции: 1,5 мм – 2,0 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 1500 мкм; 2,0 мм – 2,5 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 2000 мкм; 2,5 мм – 3,5 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 2500 мкм; 3,5 мм – 5,0 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 3500 мкм.	ГОСТ 30244-94, пункт 5.3 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
	ГОСТ 30402-96, пункт 5.1 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость",	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа по дымообразующей способности– Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа по токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные)



Руководитель
М.И. (заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Ненашев Юрий Борисович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00915/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия;
Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации,
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ):**

Наименование продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Покрyтия на основе штукатурки декоративной акриловой торгового знака «БОЛАРС» типа Штукатурка декоративная «Mineral Maldivas» (фракций 0,5 мм, 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм), изготавливаемой в соответствии с Техническими условиями ТУ 5745-015-56852407-06 «ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ АКРИЛОВЫЕ», нанесенных на негорючую основу с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь), в зависимости от фракции: 0,5 мм – 1,5 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 500 мкм; 1,0 мм – 2,0 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 1000 мкм; 1,5 мм – 3,0 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 1500 мкм; 2,0 мм – 3,5 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 2000 мкм; 2,5 мм – 4,5 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 2500 мкм; Покрyтия на основе штукатурок декоративных акриловых торгового знака «БОЛАРС» типа Штукатурка декоративная «Mineral Maldivas - К» и Штукатурка декоративная «Maldivas - К Оптима» (фракций К15; К20; К30), изготавливаемых в соответствии с Техническими условиями ТУ 5745-015-56852407-06 «ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ АКРИЛОВЫЕ», нанесенных на негорючую основу с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь), в зависимости от фракции: К15 – 2,5 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 1500 мкм; К20 – 3,0 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 2000 мкм; К30 – 3,5 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 2500 мкм	ГОСТ 30244-94, пункт 5.3 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
	ГОСТ 30402-96, пункт 5.1 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость",	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа по дымообразующей способности– Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа по токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные)



Руководитель
М.И. Алеев (заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Ненашев Юрий Борисович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00915/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия;
Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации,
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ):**

Наименование продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Покрытия на основе штукатурок декоративных акриловых торгового знака «БОЛАРС®» типов Штукатурка декоративная «Mineral Relief» и Штукатурка декоративная «Mineral Relief Fasade», изготавливаемых в соответствии с Техническими условиями ТУ 5745-015-56852407-06 «ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ АКРИЛОВЫЕ», нанесенных на негорючую основу с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь) от 1,5 до 2,0 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 1000 мкм; Покрытия на основе штукатурок декоративных акриловых торгового знака «БОЛАРС®» типов Штукатурка декоративная «Crystal» и Штукатурка декоративная «Crystal Perlmuter» (фракций 0,5 мм, 1,5 мм, 2,0 мм), изготавливаемых в соответствии с Техническими условиями ТУ 5745-015-56852407-06 «ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ АКРИЛОВЫЕ», нанесенных на негорючую основу с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь), в зависимости от фракции: 0,5 – 1,5 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 500 мкм; 1,5 – 3,0 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 1500 мкм; 2,0 – 4,5 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 2000 мкм.	ГОСТ 30244-94, пункт 5.3 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
	ГОСТ 30402-96, пункт 5.1 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость",	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа по дымообразующей способности– Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа по токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные)



Руководитель
М.П. (подпись) (администратор руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(Эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Непашев Юрий Борисович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00915/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия;
Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ):

Наименование продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Покрyтия на основе штукатурки декоративной акриловой торгового знака «БОЛАРС®» типа Штукатурка декоративная «Mineral Odysseus» (фракций 150, 200, 250, 300), изготавливаемой в соответствии с Техническими условиями ТУ 5745-015-56852407-06 «ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ АКРИЛОВЫЕ», нанесенных на негорючую основу с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь), в зависимости от фракции: 150 – 1,0 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 1500 мкм; 200 – 1,5 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 2000 мкм; 250 – 2,0 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 2500 мкм; 300 – 2,5 кг/м² на один слой, толщиной сухого слоя 3000 мкм.	ГОСТ 30244-94, пункт 5.3 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
	ГОСТ 30402-96, пункт 5.1 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость",	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа по дымообразующей способности– Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
	ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20 Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа по токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Ненашев Юрий Борисович
(фамилия, имя, отчество)