ГРУНТ КОЛЕРОВОЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ

ACRYL-PRIMER QUARTZ

грунты акриловые и силиконовые

БОЛАРС®
100 РЕШЕНИЙ ДЛЯ РЕМОНТА

- **СОЗДАЕТ ШЕРОХОВАТОЕ ПОКРЫТИЕ ПОД ДЕКОРАТИВНУЮ ШТУКАТУРКУ**
- **ПРЕПЯТСТВУЕТ ПРОСТУПАНИЮ ЦВЕТА ОСНОВАНИЯ**
- **УКРЕПЛЯЮЩИЙ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт БОЛАРС Acryl-Primer Quartz предназначен для повышения адгезионного контакта материалов с основанием. За счет содержания мелкодисперсного кварца создаёт укрывистое, шероховатое грунтовочное покрытие, облегчает нанесение и структурирование декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность оснований, сокращает расход отделочных материалов.

Колеруется в цвет наносимой сверху декоративной штукатурки и позволяет избежать просвечивания основания сквозь финишный слой и появления пятен при нанесении структурных декоративных штукатурок.

Паропроницаемый, водоотталкивающий грунт БОЛАРС Acryl-Primer Quartz используется в системах Теплоизоляционных Композиционных БОЛАРС ТВД1, ТВД2 перед нанесением декоративного финишного слоя. Грунт предназначен для наружных и внутренних работ. Подходит для цоколя.

ОСНОВАНИЯ

Применяется для обработки всех видов минеральных оснований, таких как бетон, цементно-песчаные, гипсовые и цементно-известковые штукатурки, а также гипсокартонных и гипсоволокнистых плит, прочных окрасочных покрытий на водно-дисперсионной основе.

СОСТАВ

Стирол-акриловая дисперсия, кварцевый наполнитель, технологические добавки, вода.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

250-300 г/м^2/слой. Расход зависит от вида поверхности и способа нанесения грунтовки.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в ведрах по 3 кг; 7кг; 15 кг; в евробаках по 40 кг.

Срок годности – 24 месяцев со дня изготовления, гарантийный срок хранения – 12 месяца со дня изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Кювета
- Валик, кисть для нанесения грунта
- Краскопульт.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность должна быть ровной и прочной, очищенной от пыли, жира, масляных загрязнений. Старые известковые покрытия, алкидные, масляные или отслоившиеся водно-дисперсионные краски должны быть удалены.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Грунт готов к применению. При необходимости допускается разбавление водой не более 5% от общей массы. Перед применением грунт тщательно перемешать.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА
Наносится на основание в один-два слоя валиком, кистью или краскопультом.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Время высыхания между слоями 2 часа. Дальнейшие отделочные работы проводить не ранее, чем через 12 часов.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Работы вести при температуре воздуха от +5°С до +30°С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Грунт пожаровзрывобезопасен. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания - применять респираторы, для защиты органов зрения - использовать защитные очки. При попадании в глаза - промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5°С до +30°С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Выдерживает 5 циклов замораживания/оттаивания. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре.

Основа	акриловая
Цвет	белый, колеруется по каталогам
Время высыхания	2 часа
Отделочные работы	через 12 часов
pH	8,0 – 9,0
Расход	250 – 300 г/м^2
Стойкость к воде	не менее 24 часов
Морозостойкость	5 циклов
Температура проведения работ	+5°С +30°С
Температура эксплуатации	-40°С +60°С

УТИЛИЗАЦИЯ
Готовый продукт необходимо утилизировать как строительные отходы. Не спускать в канализацию. Тару утилизировать как обычный мусор.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО “Эй-Джи строймаркет”, 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!
Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.